

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

## Der RSS – Transportständer

Mit dem neuen RSS – Transportständer wird RSS nun noch schneller. Auf dem Transportständer werden 2 x 15 m RSS – SD ( Steildachsystem ) problemlos innerhalb weniger Minuten komplett verladen. Jürgen Schmidt, Dachdecker im Raum Frankfurt: „Wir benutzen das Steildachsystem von RSS ständig. Bevor wir den Gerüstbauer bestellen, prüfen wir, ob wir die Baustelle mit RSS besser selber absichern können; so können wir eine Menge Kosten sparen und sind deutlich flexibler. Wenn ja, ist das im Handumdrehen gelaufen: Aufladen, ab zur Baustelle und aufstellen – 30 m RSS sind in etwa einer Stunde fertig montiert. Mit dem neuen Transportständer geht das alles sogar noch schneller; da ist immer alles zusammen und mit dem Stapler innerhalb von zwei Minuten komplett verladen und gesichert. Auch in unserem Lager nimmt RSS jetzt noch weniger Platz in Anspruch. Noch schneller und einfacher geht’s nicht.“



Gewichte, Mengen und Masse, voll bestückt trägt der RSS – Transportständer:

- 11 Ständer Steildachsystem ( SD )
- 10 Gitter a` 3 m
- 10 Holzplanken und Hakenbügel
- 2,10 m ( h ) x 3,00 m ( b ) x 1,00 m ( t )
- Nettogewicht: ca. 105, Kg ( unbeladen )
- Bruttogewicht: ca. 370 Kg ( voll beladen )

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU



**Die flexible Dachrand-  
sicherung von RSS macht  
das Leben auf der Baustelle  
einfacher und sicherer.  
Dachdecker, Zimmerer,  
sowie Firmen aus der  
PV – Branche nutzen die  
einfach zu bedienenden  
Systeme von RSS und  
setzen diese im Vergleich zu  
herkömmlichen Fassaden-  
gerüsten gewinnbringend  
ein.**